

# Kaltgeräte-Verlängerungskabel C13-C14 weiss 50cm

Artikelnummer CKX-05

Länge 500mm



## Produktbeschreibung

Weißes Kaltgeräte-Verlängerungskabel 250V ~, 50cm, Kaltgeräte-Stecker an -Buchse (C14 an C13), Querschnitt 3 x 0,75mm<sup>2</sup>, CE

## partsdata Tipps

### Kaltgeräte C13

Der Kaltgeräte-Verbinder IEC-60320 **C13** wird z.B. am PC-Netzteil eingesteckt. *C13-Verbinder* werden allgemein für den Stromanschluss von Geräten verwendet, die während des Betriebes keine oder kaum Wärme entwickeln. Die max. Temperatur des Steckers darf 70 °C nicht überschreiten und der maximale Stromdurchfluss ist auf 10 A festgelegt. Der C13 hat 3 Kontaktlöcher.

### Kaltgeräte C14

Das entsprechende Gegenstück zu C13 ist **C14**. *C14-Stecker* werden z.B. bei den gepufferten Ports einer USV eingesteckt. Der C14 hat 3 Kontaktstifte.

### Kurze Kaltgeräte Verlängerung 50cm kurz

Das Stecker/Buchse-Kabel kann auch als *Kaltgeräte-Verlängerungskabel* eingesetzt werden. Der Querschnitt der Kupferadern beträgt 3 x 0.75mm<sup>2</sup>. Das C13/C14 Verlängerungskabel mit nur 50cm Länge wird selten angeboten und ist eine echte Rarität!

## Technische Daten

- Kaltgeräte Stecker/Buchse Kabel | Kaltgeräteverlängerung
- Länge: 0,5 Meter | 50cm
- BESONDERHEIT: Farbe weiß
- z.B. als Verlängerungskabel oder für USV-Anschluss
- Kaltgeräte-Stecker auf Kaltgeräte-Buchse (C14 auf C13)
- C14 mit 3 Kontaktstiften (IEC 60320)
- C13 mit 3 Kontaktlöchern (IEC 60320)
- Adern-Querschnitt: 3 x 0.75mm<sup>2</sup> (korrekt für diese Kabellänge)
- Material: H05VV-F
- CE
- RoHS 2011/65/E konform (umweltfreundlich gemäß EU-Richtlinien)

*Alternative Produktbezeichnungen für das hier angebotene Kabel sind: Apparate-Verbindungskabel, C13/C14-Stromkabel, Kaltgeräteverlängerung, IEC320-Kabel, IEC-60320-Stromkabel, USV-Anschlusskabel, Kaltgeräteverlängerung oder Kaltgeräteverlängerungskabel.*

*Zur Terminologie:* Eigentlich ist C13 als Buchse (weiblich, Kontaktlöcher) und allein der C14 als Stecker (männlich, Kontaktstifte) zu bezeichnen.

## Weitere Bilder

