

USB 3.1 Gen.1 Kabel mit 2x Type-C™ Stecker 5Gbps 3A 1m

Artikelnummer HX-C-100

Länge 1000mm



Produktbeschreibung

USB 3.1 Gen.1 Kabel mit 2x Type-C™ Stecker 5Gbps 3A 1m

Technische Daten

- USB 3.1 Gen.1 Lade- und Datenkabel
- beidseitig Stecker USB Typ C (Type-C™), männlich
- Länge: 1 Meter | 1m
- Qualität: PREMIUM
- Super-Speed, bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate
- USB 3.0 kompatibel + abwärtskompatibel USB 2.0 ...
- doppelte Schirmung mit Geflechschirm + Folienschirm
- geschirmte Steckverbinder
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- Aderstärke: Data AWG32, Power AWG23
- Kabeldurchmesser ca. 4.5 mm
- Kabelmaterial-Aufdruck: 80°C 30V VW-1
- als Datenkabel und Ladekabel verwendbar
- Ladestrom bis zu 3A
- CE, WEEE, RoHS-konform gemäß aktueller EU-Umweltschutz-Vorschriften
- Farbe: schwarz

Anwendung

Ladekabel + Datenkabel

Das USB 3.1 (Gen.1) Kabel verbindet ihre USB-C™ Geräte, wie z.B. ihr Smartphone, mit anderen USB-C™ Geräten, wie z.B. einem MacBook, Ultrabook, Notebook oder Ladegerät.

Type-C™ komfortabel einsteckbar

Durch die reversiblen USB-C™ Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht wie bisher üblich auf die Steckerausrichtung geachtet werden.

3A Quick-Charge

Das Kabel unterstützt einen Ladestrom von bis zu 3A und ist somit Quick-Charge kompatibel.


PREMIUM-Qualität

Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). Dies ermöglicht eine perfekte Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Super-Speed

Der USB 3.1 Generation 1 Standard erlaubt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Zudem ist das Kabel abwärtskompatibel zu USB 2.0.

Weitere Bilder



1. Electrical properties:
1. 100% OPEN AND SHORT TEST
 2. CONDUCTOR RESISTANCE: 3 OHMS
 3. INSULATION RESISTANCE: 10 MEGOHMS.
 4. HI-POT: DC200V/0.01S
 5. THE MAXIMUM CURRENT IS 3A(1M)
 6. TOTAL PHASE ADVANCED CABEL TESTER TEST PASS
2. ROHS 2.0 and REACH

PINOUT

