

USB 2.0 Industriekabel mit verstärkten Poweradern, PREMIUM+ mit Ferritkern, 5m

Artikelnummer CU-2820-F-50

Länge 5000mm



Produktbeschreibung

USB 2.0 Kabel 5m, PREMIUM+, Aderstärken: AWG28/1P & AWG20/2C, mit 1 Ferritkern (Klappferrit beim A-Stecker), doppelt geschirmt mit dichter Geflechtabschirmung, zertifiziert (mit TID-Nr.), schwarz

Technische Daten

- USB 2.0 Kabel
- **Qualität PREMIUM+**
- Länge: 5 Meter | 5m
- **dickere Stromleitungen als Standardkabel** (AWG20)
- doppelte Abschirmung mit dichter, lötlarer Geflechtabschirmung
- **1 Ferritkern** (Klappferrit)
- zertifiziert (mit TID-Nummer, z.B. TID 60000467)
- Aderstärken: 20AWG/2C 28AWG/1P
- Leitermaterial: **reines Kupfer** (CU)
- Datenleitungen paarig verdrillt (twisted pair)
- Kabel-Durchmesser ca. Ø 5mm
- geschirmte Steckverbinder mit **30µ Gold-Beschichtung** der Kontakte
- Steckertypen A/B gemäß USB-Norm
- USB 2.0 High Speed, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Kabelaufdruck: HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 28AWG/1P+20AWG/2C VW-1 80°C 30V
- Farbe: schwarz
- Zolltarif-Nr.: 85444290, Made in PRC
- CE, WEEE, RoHS-konform

Anwendung

Das PREMIUM+ Kabel wurde in wesentlichen Punkten verbessert:

Dickere Powerleitungen

Die Stromadern innerhalb des Kabels sind deutlich dicker (AWG20, statt AWG24), so dass die 5V-Stromversorgung externer Geräte via USB-Buspower besser funktioniert. Dieser Vorteil macht sich insbesondere bei längeren Kabelstecken bemerkbar.

Bessere Abschirmung

Wie ein normales USB-Kabel, ist das PREMIUM+ Kabel mit flexibler Aluminiumfolie und mit einem verzinnnten Geflecht ("braid shield") abgeschirmt. Das Drahtgeflecht ist aber deutlich enger verwoben. Die Geflechtdeckung beträgt 80%, wobei gemäß USB-Standard mindestens 65% empfohlen sind. Viele Billigkabel haben unter 30% oder gar keine Geflechtdeckung.

EMV

Die erhöhte Abschirmung schützt den USB-Datenfluss vor externen Störungen, die z.B. durch Magnetfelder oder Starkstromleitungen auftreten können. Andererseits wird der Elektromog durch die bessere Abschirmung reduziert. Insgesamt also ein besserer EMV-Schutz (elektromagnetische Verträglichkeit), der sich positiv auf die ungewollte wechselseitige Beeinflussung in der Elektrotechnik auswirkt. Der Einsatz des PREMIUM+ Kabels ist damit insbesondere für maschineninterne Verlegung, bei gebündelten Kabelsträngen, in Schaltschränken und in Automaten zu empfehlen.

Zertifiziert

Das Kabel ist zertifiziert. Die Registrierung bei usb.org ist mit einem kleinen USB-Fähnchen, welches die TID-Nummer zeigt, sichtbar gemacht.

Weitere Bilder





