USB 3.0 Stecker Typ A zum Löten (ohne Haube)

Artikelnummer Y-U3-A



Produktbeschreibung

USB 3.0 Stecker Typ A für Kabelkonfektionierung, Lötversion, SuperSpeed USB 3.0 kompatibel, RoHS-konform (ohne Posthaube)

Technische Daten

- USB 3.0 Stecker Typ A
- zum Löten / zur Selbstmontage / Handlöten (Lötanschluss vorverzinnt)
- blauer Kontakträger gemäß USB 3.0 Norm
- 8 Kontake
- Nennstrom: 1A
- Isolations-Widerstand: 100 M? min.
- Kontakt-Widerstand: 30 m? max.
- Spannungsfestigkeit: 500 V AC
- mechan. Steckkraft: ? 35 N
- mechan, Ziehkraft: 8 N
- Isolator-Material: PBT UL94 V-0
- Gehäuse: Messing (vernickelt)
- Gehäuse mit Zugentlastungs-Vorrichtung
- Kontakte: Kupferlegierung (vergoldet im Kontaktbereich, Lötanschluss verzinnt)
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C
- z.B. für industrielle Anwendungen
- Lieferung ohne Posthaube/Kunststoffkappe

Weitere Bilder











