

USB 2.0 Panel-Montagekabel, B-Buchse anschraubbar an B-Stecker, 50cm

Artikelnummer CU-MB-05

Länge 500mm



Produktbeschreibung

USB-Montagekabel: USB-B-Buchse montierbar an USB-B-Stecker, Länge: 50cm, doppelt abgeschirmt, twisted pair, für USB 1.1 und USB 2.0 (bis 480 MBit/s)

Technische Daten

- kurzes USB 2.0 Panel-Montagekabel Typ BB
- Anschluss 1: USB 2.0 Typ B Buchse (anschraubbar)
- Anschluss 2: USB 2.0 Typ B Stecker gerade (nicht abgewinkelt)
- Lieferung inkl. 2 Schrauben Typ UNC 4/40 (vormontiert)
- Schraubenabstand: **30mm**
- Länge: 0,5 Meter | 50cm
- PREMIUM-Qualität
- doppelte Abschirmung mit Folienschirm + Geflechschirm
- UL Kabelmaterial von CHINGLUNG: E238846 UL AWM 2725 80°C 30V VW-1
- Adernstärken: Datenleitungen 28AWG/1P, Powerleitungen dicker 24AWG/2C, Kupfer (CU)
- Datenadern paarig verdreht (twisted pair)
- Kabeldurchmesser ca. 5mm
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- RoHS-konform (EU Directive 2011/65/EU)
- Zolltarifnummer: 85444290
- Made in PRC
- andere Bezeichnungen: Rack Mount, USB Rear, USB Flansch, Einbaubuchse, Montage-Verlängerung

Anwendung

USB B-Buchse anschraubbar

Die Buchse des Montagekabels (Typ USB 2.0 B weiblich) ist *anschraubbar*. Die beiden *Schrauben* und eingelassenen *Muttern* sind im Lieferumfang enthalten. Die Schrauben sind vormontiert. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein Stecker vom Typ B. In der hier beschriebenen Kabelversion ist der B-Stecker gerade. Bei partsdata ist aber auch eine platzsparende, 90° abgewinkelte Version lieferbar (Serie: CU-MB-xxD).

Premium

Das UL-2725-Kabelmaterial ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechschirm) und hat paarig verdrehte Datenadern (Adernstärke AWG 28/1P). Die USB-Buspower-Leitungen sind gemäß USB-Norm mit AWG 24/2C dicker ausgeführt. Der B-Stecker hat eine komplette Metallschirmung.

Abstand der Bohrlöcher

Der Schraubenabstand beträgt 30mm (siehe Zeichnung). Sollten Sie einen anderen Schraubenabstand benötigen, bitte per Email (support@partsdata.de) anfragen.

Kundenspezifische Sonderfertigungen

... von USB-Montagekabeln sind ab einer Mindestmenge von 250-500 Stück möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 12 Wochen. Bei partsdata sind zudem USB-Montagekabel im Programm, die mittels Boardstecker eine Verbindung zum Pinfeld eines Motherboards ermöglichen, zudem USB-B-Montagekabel mit USB 2.0 Mini-B- oder Micro-B-Stecker. Für SuperSpeed USB 3.0 sind ebenfalls Montagekabel im Programm. Die angebotenen Produktlinien wurden von der Dr. Zellmer GmbH speziell für industrielle Zwecke entwickelt.

Weitere Bilder



30mm
Schraubenabstand
screw distance
distance entre les vis



