

USB-Montagekabel B-Buchse B-Stecker 1m Schraubenabstand 28.7mm plus- minus 1.3mm

Artikelnummer CU-MB-10-VAR
Länge 1000mm



Produktbeschreibung

USB-Montagekabel: USB-B-Buchse montierbar an USB-B-Stecker, Länge: 1m, doppelt abgeschirmt, twisted pair, für USB 1.1 und USB 2.0 (bis 480 MBit/s), Schraubenabstand 28.7mm +/- 1.3mm durch Flexibilität der Mutternhalter

Technische Daten

- USB-Montagekabel
- Buchse Typ B (anschraubbar)
- Stecker Typ B gerade (nicht abgewinkelt)
- USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel
- bis 480 MBit/s
- doppelt abgeschirmt mit paarig verdrehten Datenleitungen
- Aderstärke 28 AWG/1P, 24 AWG/2C
- RoHS-konform
- inkl. 2 Schrauben UNC 4/40 (vormontiert)
- Länge 1 Meter

Anwendung

USB B-Buchse anschraubbar

Die Buchse des 1m Montagekabels (Typ USB 2.0 B weiblich) ist *anschraubbar*. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein Stecker vom Typ B.

Doppelte Abschirmung

Das Kabelmaterial ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechschirm) und hat paarig verdrehte Datenleitungen (Aderstärke AWG 28/1P). Die beiden *Schrauben* und eingelassenen *Muttern* sind im Lieferumfang enthalten. Die Schrauben sind vormontiert. Die USB-Buspower-Leitungen sind mit AWG 24/2C ausgeführt, also dicker als die Datenleitungen, was der USB-Norm entspricht. Der B-Stecker hat eine komplette Metallschirmung.

Abstand der Bohrlöcher

Der Schraubenabstand beträgt 28.7mm. Dadurch, dass die zwei Mutterhalter der USB-B-Buchse etwas flexibel sind, lassen sich auch Schraubenabstände von etwa plus/minus 1.3mm realisieren. Der Schraubenabstand kann somit ca. 27.4mm bis 30mm betragen. Daher kann das hier angebotene Kabel als Alternative zu dem Kabel CU-MB-10 (hier fix 30mm Schraubenabstand) eingesetzt werden, falls dieses nicht verfügbar ist.

Weitere Bilder

