

# USB-Kabel A- an Mini-B-Stecker (5-polig) UL2725 Kabelmaterial 1m

Artikelnummer CU-B02-UL-10

Länge 1000mm



## Produktbeschreibung

Mini-B USB-Kabel, 1m, UL2725 Kabelmaterial (E139315-F3), PREMIUM-Qualität: AWG28/1P AWG24/2C, doppelt abgeschirmt, USB-A-Stecker an Mini-B-Stecker (5-polig), schwarz

## Technische Daten

- USB Anschlusskabel A an Mini B
- PREMIUM-Qualität
- USB-Stecker Typ A (systemseitig)
- kleiner USB-Stecker Typ Mini B, 5-polig (an peripheres Gerät)
- Datenleitungen AWG28/1P paarig verdreht ("twisted pair")
- Stromadern AWG24/2C
- doppelt abgeschirmt (Alu-Folienschirm + verzinnertes Kupferdraht-Geflecht)
- geschirmte Steckverbinder
- USB 2.0 kompatibel, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- UL 2725 Kabelmaterial
- Farbe: schwarz
- Länge: ca. 1 Meter

## Anwendung

### PREMIUM-Qualität

Wir empfehlen den Einsatz unserer PREMIUM-Kabeln. Die Kupferadern für BusPower sind bei der PREMIUM-Qualität mit 24AWG/2C dicker ausgeführt. Hierdurch wird eine bessere Stromversorgung der angeschlossenen Geräte sichergestellt. Insbesondere für längere Kabelverbindungen ist dies vorteilhaft bzw. ab 3m unabdingbar. Akku-Ladezeiten werden durch dickere Kupferadern verringert.

### **Doppelte Schirmung**

Zudem sind unsere PREMIUM-Kabel mit Geflechschirm höherer Güte besser abgeschirmt. Unterstützt durch flexible Aluminiumfolie mit 100% Abdeckung werden negative Auswirkungen elektro-magnetischer Störungen auf den Datenfluss reduziert. Ein ungestörten Datentransfer arbeitet schneller, was sich insbesondere bei großen Dateien bemerkbar macht. Die verbesserte Schirmung wirkt sich zudem positiv gegen Elektrosmog aus.

## Weitere Bilder

