

USB-Kabel A- an Mini-B-Stecker (5-polig) UL2725 Kabelmaterial 1m

Artikelnummer CU-B02-UL-10

Länge 1000mm



Produktbeschreibung

Mini-B USB-Kabel, 1m, UL2725 Kabelmaterial (E139315-F3), PREMIUM-Qualität: AWG28/1P AWG24/2C, doppelt abgeschirmt, USB-A-Stecker an Mini-B-Stecker (5-polig), schwarz

Technische Daten

- USB Anschlusskabel A an Mini B
- PREMIUM-Qualität
- USB-Stecker Typ A (systemseitig)
- kleiner USB-Stecker Typ Mini B, 5-polig (an peripheres Gerät)
- Datenleitungen AWG28/1P paarig verdrillt ("twisted pair")
- Stromadern AWG24/2C
- doppelt abgeschirmt (Alu-Folienschirm + verzinnertes Kupferdraht-Geflecht)
- geschirmte Steckverbinder
- USB 2.0 kompatibel, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- UL 2725 Kabelmaterial
- Farbe: schwarz
- Länge: ca. 1 Meter

Anwendung

PREMIUM-Qualität

Wir empfehlen den Einsatz unserer PREMIUM-Kabeln. Die Kupferadern für BusPower sind bei der PREMIUM-Qualität mit 24AWG/2C dicker ausgeführt. Hierdurch wird eine bessere Stromversorgung der angeschlossenen Geräte sichergestellt. Insbesondere für längere Kabelverbindungen ist dies vorteilhaft bzw. ab 3m unabdingbar. Akku-Ladezeiten werden durch dickere Kupferadern verringert.

Doppelte Schirmung

Zudem sind unsere PREMIUM-Kabel mit Geflechschirm höherer Güte besser abgeschirmt. Unterstützt durch flexible Aluminiumfolie mit 100% Abdeckung werden negative Auswirkungen elektro-magnetischer Störungen auf den Datenfluss reduziert. Ein ungestörten Datentransfer arbeitet schneller, was sich insbesondere bei großen Dateien bemerkbar macht. Die verbesserte Schirmung wirkt sich zudem positiv gegen Elektrosmog aus.

Weitere Bilder

