

USB-Montagekabel A-Buchse anschraubbar an Boardstecker 90cm (ohne Schrauben)

Artikelnummer CU-MORE-090
Länge 900mm



Produktbeschreibung

USB-Montagekabel 90cm: USB-A-Buchse (anschraubbar) an 5-pol. Boardstecker, für USB 2.0 und USB 1.1 (bis 480 MBit/s), doppelt abgeschirmt, Lochabstand 28mm (keine Schrauben im Lieferumfang, nur 2 Befestigungslöcher ohne Innengewinde), Farbe: schwarz

partsdata Tipps

USB Montage innen

Diese USB-Montagekabel sind insbesondere dann empfehlenswert, wenn an der Geräte-Außenseite keine Schrauben der befestigten USB-A-Buchse sichtbar sein sollen. Man fertigt z.B. ein Metallgehäuse mit 2 innenliegenden, angelöteten Gewindestangen rechts und links vom USB-Steckloch und macht die USB-A-Buchse intern von hinten mit 2 Muttern fest.

AWG28

Mit AWG28 bei allen 4 Adern ist das Kabel zudem empfehlenswert, wenn ein anderer kleiner Boardstecker konfektioniert werden soll. Bei den meisten Mini-Boardsteckern können keine AWG24-Adern eingeführt werden. Diese sind zu dick.

Technische Daten

- USB-2.0-Montagekabel
- USB-A-Buchse mit seitlichen Laschen für Befestigung
- Befestigungslöcher ohne Innengewinde für variablen Schraubeneinsatz
- Lochabstand 28mm plus/minus 2mm durch Flexibilität der Kunststofflaschen
- 5-poliger Molex Boardstecker (für 2.54mm Pinabstand), verpolungssicher
- Kabelmaterial in Premium-Qualität
- doppelt abgeschirmt (Alufolie + Kupfer-Geflechschirm + Kupfer Drain Wire)
- paarig verdrehte Datenleitungen (AWG28/1P, Adern grün und weiß)
- Powerleitungen ebenfalls AWG28/2C
- UL-konformes Kabelmaterial UL2725, 80°C
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- RoHS-konform
- Farbe: schwarz
- Länge ca. 0,9 Meter

partsdata | Cable Competence Online

Weitere Bilder

