WHITEFLEX Black Edition USB 2.0 Kabel schwarz + flexibel 60cm

Artikelnummer ART-06
Länge 600mm

Produktbeschreibung

WHITEFLEX Black Edition USB-Kabel 60cm, besonders flexibel, Kabeldurchmesser nur 3mm, kleine Steckerbauform, USB 2.0 kompatibel, schwarz

partsdata Tipps

Flexibles USB-Kabelmaterial
Dieses *Whiteflex-Kabel der Black Edition* ist das richtige, wenn Sie ein Kabel mit *erhöhter Flexibilität* suchen. Das Kabelmaterial ist mit nur *3mm Querschnitt* deutlich dünner und biegsamer als das, was man kennt.

60cm kurzes USB-Kabel
Die Sonderlänge von *60cm* haben wir gezielt ins Programm genommen. Ein 'Kabelsalat' wird so vermieden. Gerade für mobile Anwendungen sind kurze USB-Kabel sehr empfehlenswert.

Kleine Steckerbauform
Die *Baugröße* beider Stecker wurde reduziert. Im Vergleich zu herkömmlichen USB-Kabeln sind die *Steckergehäuse* deutlich kleiner. Der Effekt: Die Stecker stehen nicht mehr so weit raus. Der sogenannte *Steckerüberstand* wurde minimiert, was nicht allein gut aussieht, sondern auch neue Möglichkeiten eröffnet, wenn es an Platz mangelt.

Technische Daten

- Whiteflex USB 2.0 Kabel Black Edition
- schwarz + *flexibel*
- Länge: 0,6 Meter | 60cm
- Kabeldurchmesser nur Ø 3mm
- besonders kleine und platzsparebde Stecker-Bauform
- Adernstärken: 28AWG/2C und 30AWG/1P Kupfer
- USB 2.0 Stecker A auf USB 2.0 Stecker B
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Gewicht: 19gr (ohne Verpackung)
- CE, WEEE, RoHS-konform
- Zolltarifnummer: 85444290

Weitere Bilder





SPECIFICATION: | 1P*30AWG +2C*28AWG+AL.Mylar +Braid

ITEM		SPECIFICATION	
CONDUCTOR	AWG	30AWG	28AWG
	MATERIAL	TINNED COPPER	TINNED COPPER
	COND.SIZE	7/0.10 ± 0.008㎜	7/0.127 ± 0.008㎜
INSULATION	MIN.AVG.THICK	0.15㎜	0.10㎜
	MATERIAL	HD-PE	SR-PVC LOW TOXIC
	O . D	0.66 ± 0.05㎜	0.60 ± 0.05㎜
	N O.	1P	2C
DRAIN	AWG	\	
	MATERIAL	\	
	SIZE	\	
Face Outside AL.MYLAR	COVERAGE	100%	
	OVERLAP	25% MIN	
BRAID COPPER	MATERIAL	TINNED COPPER	
	SIZE	16 *4/0.10± 0.008㎜	
JACKET	MIN.AVG.THICK	0.23㎜	
	MATERIAL	HALF MATT PVC	
	COLOUR	UL813 BLACK	
	O . D	3.00 ± 0.15 ㎜	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

1. Rating : TEMP 80℃; VOLTAGE 30V
2. Conductor Resistance: at 20℃MAX
   30AWG 376.96Ω/km ;28AWG 237.25Ω/km
3. Insulation Resistance: 10MΩ-km min at 20℃ dc 500V
4. Dielectric Strength: AC 500V/1minute

COLOUR CODE:

2C*28AWG: 1.RED 2.BLACK
1P*30AWG: GREEN*WHITE

E119932 AWM 2725 80 30V VW-1 COPARTNER

COPARTNER

PHYSICAL PROPERTIES OF JACKET

1. Flexibility test: NO CRACKING
2. Flame test: PASS VW-1



(c) COPARTNER WIRE & CABLE (SHENZHEN) MFG CO., LTD.